

CARACAS 60x60 32W 4000K-IRC80 3600lm Multi-Power (Filin inclus)

FICHE TECHNIQUE

Ref. 300382

36W

4000K

IRC80 3600lm

Dalle encastrée blanche, pour installation dans bureaux, salles de réception, magasins, salles de classes...



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Dureté de vie a? 25°C	L80B30 50000hrs
Dureté de vie a? température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Honglitronic
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver a? 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Deporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Aluminium/acier laqué
Diffuseur	Polyester
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 301385 2P 16A 2x repiquages
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche