

CARACAS 60x60 32W 3000K-IRC80 3400Lm Multi-Power

Dalle LED encastrée pour installation dans bureaux, salles de réception, magasins, classes scolaires...



300401

Données Techniques

Durée de vie à 25°C	L80B30 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Honglitrionic
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulateur	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Déporté avec cable secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Aluminum/acier laqué
Diffuseur	Polyester
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 301385 2P 16A 2x repiquages
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche