

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm • Armature routière LED design contemporain, dédié à l'éclairage des cheminements piétons, pour installation de sites logistiques, parkings, routes...



301561

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm • Armature routière LED design contemporain, dédié à l'éclairage des cheminements piétons, pour installation de sites logistiques, parkings, routes...

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Flux Sortant (Lm)	10 000
Puissance Absorbée	80W
Température De Couleur(K)	2900K
Classe	CL1
Garantie	7 Ans
Durée De Vie Théorique De La LED	80000H
Maintien Du Flux	L80B50
Maintenance / Réparabilité	Oui
Indice Mac Adam	5
Connecteurs	Câble 1m H07RNF 3G1 Et 301 354 Connecteur Rapide À Vis IP68
Test Fil Incandescent	960
Angle Ouverture	120°
Tension (V)	220-240 VAC
Frequence (Hz)	50/60Hz
Certification	CE
Gradable	Non
Gestion Éclairage	ON/OFF
Détecteur	Non
Diffuseur	Polycarbonate
Dimensions (Longueur)	475mm
Dimensions (Largeur)	475mm
Dimensions (Hauteur)	440mm
Finition Extérieure	RAL7045
Indice De Rendu Des Couleurs (IRC)	70
Matériaux	Fonte D'aluminium

301561