

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm

FICHE TECHNIQUE

Ref. 301561

SOLIS 80W 2900K-IRC70-IP67-IK08 10000lm

Armature routière LED design contemporain, dédié à l'éclairage des cheminements piétons, pour installation de sites logistiques, parkings, routes...



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

| | |
|------------------------------------|--|
| Flux Sortant (Lm) | 10 000 |
| Puissance Absorbée | 80W |
| Température De Couleur(K) | 2900K |
| Classe | CL1 |
| Garantie | 7 Ans |
| Durée De Vie Théorique De La LED | 80000H |
| Maintien Du Flux | L80B50 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 5 |
| Connecteurs | Câble 1m H07RNF 3G1 Et 301354 Connecteur Rapide À Vis IP68 |
| Test Fil Incandescent | 960 |
| Angle Ouverture | 120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| Certification | CE |
| Gradable | Non |
| Gestion Éclairage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate |
| Dimensions (Longueur) | 475mm |
| Dimensions (Largeur) | 475mm |
| Dimensions (Hauteur) | 440mm |
| Finition Extérieure | RAL7045 |
| Indice De Rendu Des Couleurs (IRC) | 70 |
| Matériaux | Fonte D'aluminium |