

AZUR 10-14-20W 3CCT(3K-4K-6K)-IP65-IK10 DET HF ON-OFF D310mm

FICHE TECHNIQUE

Ref. 302263

Hublot antivandale multi-puissance (10-14-20W) avec température de couleur réglable (3000K-4000K- (3000K-4000K-6000K).

Un seul module avec un large choix de collerettes en option.

IP65

IK10

Angle 120°

Disponible avec détecteur HF et avec PREAVIS.

Idéal pour des halls d'entrées, couloirs extérieurs/ intérieurs, zones résidentielles etc...



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Durée de vie à 25°C	50 000hrs L70B10
Température de fonctionnement	Ta : -20°/+45°
Maintenance & Réparabilité**	Driver remplaçable : Oui / Module remplaçable : Oui
Type de la source	Module SMD IRC80
Marque de la source	Everlight
Cycles de commutation	<25 000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	<30%
Courant ondulatoire	<0.2A
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL 9003
Corps	Polycarbonate
Connexion au réseau électrique	Bornier 3 pôles
Remarques	Livré avec sachet de vis antivandale et tournevis