GOLDO III 100W 4000K-IRC80-IP65-IK10-120°-16000lm-0/10V

FICHE TECHNIQUE

Ref. 302280

Armature industrielle LED multi-puissances pour installation dans entrepôts, sites logistiques...

10014

4000K

16000lm



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Flux Sortant (Lm)	16000
Puissance Absorbée	100W
Température De Couleur(K)	4000K
Classe	CL1
Garantie	5 Ans
Durée De Vie Théorique De La LED	50000H
Maintien Du Flux	L80B30
Maintenance / Réparabilité	Oui
Indice Mac Adam	4
Connecteurs	Câble 0.6m H05RNF 3G1 Et 301354 Connecteur Rapide À Vis IP68
Test Fil Incandescent	850
Angle Ouverture	120°
Tension (V)	220-240 VAC
Frequence (Hz)	50/60Hz
BBC	Non
Certification	CE
Code Barre	3661560500903
Gradable	Oui
Gestion Éclairage	0-10V
Détecteur	Non
Diffuseur	Polycarbonate UV Stabilisé
Dimensions (Hauteur)	147mm
Finition Extérieure	RAL9005
Indice De Rendu Des Couleurs (IRC)	80
Matériaux	Fonte D'aluminium