

# GOLDO III 200W 4000K-IRC80-IP65-IK 10-120°-32000lm 0-10V

Armature industrielle LED multi-puissances pour installation dans entrepôts, sites logistiques... • 200W • 4000K • 32000lm



## Données Techniques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Flux Sortant (Lm)                  | 32000  |
| Puissance Absorbée                 | 200W   |
| Température De Couleur(K)          | 4000K  |
| Classe                             | CL1  |
| Garantie                           | 5 Ans  |
| Durée De Vie Théorique De La LED   | 50000H   |
| Maintien Du Flux                   | L80B30   |
| Maintenance / Réparabilité         | Oui  |
| Indice Mac Adam                    | 4  |
| Connecteurs                        | Câble 0.6m H05RNF 3G1 Et 301354 Connecteur Rapide À Vis IP68 |
| Test Fil Incandescent              | 850  |
| Angle Ouverture                    | 120°   |
| Tension (V)                        | 220-240 VAC  |
| Frequence (Hz)                     | 50/60Hz  |
| BBC                                | Non  |
| Certification                      | CE   |
| Code Barre                         | 3661560500903  |
| Gradable                           | Oui  |
| Gestion Éclairage                  | 0-10V  |
| Détecteur                          | Non  |
| Diffuseur                          | Polycarbonate UV Stabilisé                                   |
| Dimensions (Hauteur)               | 150mm  |
| Finition Extérieure                | RAL9005  |
| Indice De Rendu Des Couleurs (IRC) | 80   |
| Matériaux                          | Fonte D'aluminium  |

302282