CARACAS CCT UGR19 60x60 32W-3800lm IRC80-(3K-4K-6K)-MultiPower (28-32-36-40w)

FICHE TECHNIQUE

Ref. 302292
Dalle encastrée 3 CCT (3000K-4000K-6000K)
UGR
Très faible éblouissement, sans flicker, pour installation dans bureaux, salles de réception, magasins, classes scolaires...

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Flux Sortant (Lm)	3800
Puissance Absorbée	34W
Température De Couleur(K)	3 CCT (3000K-4000K-6000K)
Indice De Rendu Des Couleurs (IRC)	80
Garantie	5 Ans
Durée De Vie Théorique De La LED	50000
Maintien Du Flux	L80B30
Maintenance / Réparabilité	Oui
Indice Mac Adam	4
Classe	CL2
Connecteurs	Connecteur Rapide 2P 16A Repiquable
Angle Ouverture	90°(110°)
Tension (V)	220-240 VAC
Frequence (Hz)	50/60Hz
BBC	Non
Certification	CE
Code Barre	3663156050236
Gradable	Non
Test Fil Incandescent	650
Gestion Éclairage	ON/OFF
Détecteur	Non
Diffuseur	PMMA Micro-Prismatique
Dimensions (L)	595
Finition Extérieure	Blanc
Matériaux	Aluminum/Acier Laqué

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France