

KYVOS NOIR 10W-3000K-IP65-IK06 730lm DIRECT-INDIRECT

FICHE TECHNIQUE

Ref. 302347

Applique murale avec système de réglage du faisceau pour installation aux abords de bâtiment, promenade, halls d'entrées, couloirs intérieurs, zones résidentielles...

Existe également en version double



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Flux Sortant (Lm) | 730 |
| Puissance Absorbée | 10W |
| Température De Couleur(K) | 3000K |
| Classe | CL1 |
| Garantie | 5 Ans |
| Durée De Vie Théorique De La LED | 50000H |
| Maintien Du Flux | L70B50 |
| Maintenance / Réparabilité | Oui |
| Indice Mac Adam | 6 |
| Connecteurs | Bornier 3P 16A Repiquable |
| Test Fil Incandescent | 650 |
| Angle Ouverture | 15°-120° |
| Tension (V) | 220-240 VAC |
| Frequence (Hz) | 50/60Hz |
| BBC | Non |
| Certification | CE |
| Gradable | Non |
| Gestion Éclairage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Diffuseur | Polycarbonate Avec Traitement UV |
| Dimensions (Longueur) | 120mm |
| Dimensions (Largeur) | 96,8mm |
| Dimensions (Hauteur) | 100mm |
| Finition Extérieure | Noir |
| Indice De Rendu Des Couleurs (IRC) | 80 |