KYVOS DOUBLE NOIR 18W-3000K-IP65-IK06 1250lm DIRECT-INDIRECT

FICHE TECHNIQUE

Ref. 302351

Applique murale avec système de réglage du faisceaux pour installation aux abords de bâtiment, promenade, halls d'entrées, couloirs intérieurs, zones résidentielles...

Existe également en version SIMPLE



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Flux Sortant (Lm)	1250
Puissance Absorbée	18W
Température De Couleur(K)	3000K
Classe	CL1
Garantie	5 Ans
Durée De Vie Théorique De La LED	50000H
Maintien Du Flux	L70B50
Maintenance / Réparabilité	Oui
Indice Mac Adam	6
Connecteurs	Bornier 3P 16A Repiquable
Test Fil Incandescent	650
Angle Ouverture	15°-120°
Tension (V)	220-240 VAC
Frequence (Hz)	50/60Hz
BBC	Non
Certification	CE
Gradable	Non
Gestion Éclairage	ON/OFF
Détecteur	Non
Diffuseur	Polycarbonate Avec Traitement UV
Dimensions (Longueur)	242mm
Dimensions (Largeur)	97,7mm
Dimensions (Hauteur)	100mm
Finition Extérieure	Noir
Indice De Rendu Des Couleurs (IRC)	80