

KYVOS DOUBLE NOIR 18W-3000K-IP65-IK06 1250lm DIRECT-INDIRECT

Applique murale avec système de réglage du faisceau pour installation aux abords de bâtiment, promenade, halls d'entrées, couloirs intérieurs, zones résidentielles... • Existe également en version SIMPLE



Données Techniques

Flux Sortant (Lm)	1250
Puissance Absorbée	18W
Température De Couleur(K)	3000K
Classe	CL1
Garantie	5 Ans
Durée De Vie Théorique De La LED	50000H
Maintien Du Flux	L70B50
Maintenance / Réparabilité	Oui
Indice Mac Adam	6
Connecteurs	Bornier 3P 16A Repiquable
Test Fil Incandescent	650
Angle Ouverture	15°-120°
Tension (V)	220-240 VAC
Frequence (Hz)	50/60Hz
BBC	Non
Certification	CE
Gradable	Non
Gestion Éclairage	ON/OFF
Détecteur	Non
Diffuseur	Polycarbonate Avec Traitement UV
Dimensions (Longueur)	242mm
Dimensions (Largeur)	97,7mm
Dimensions (Hauteur)	100mm
Finition Extérieure	Noir
Indice De Rendu Des Couleurs (IRC)	80

302351