

Panneau Led Slim 1200 X 600 63W LIFUD NW

Ce panneau a une efficacité de 91 lm/W réel et délivre une luminosité de 5733 lumens, équivalente à celle émise par des panneaux fluorescents classiques de 160W. • On obtient un facteur de puissance de 0,97 • Indice de protection IP40 • Durée de vie estimée 30.000 heures, soit 10 fois plus que la durée de vie estimée d'un panneau classique. Pour autant, vous obtenez une économie d'énergie de 80% par rapport à un éclairage fluorescent.



Données Techniques

Puissance:	72 W
Tension	220-240V
Luminosité	5733 lm
Facteur de Puissance	0,97
Temp. Ambiante Travail	-20°C ~ +45°C
Source Lumineuse	Epistar
Dimensions	1195x595x9 mm
Matériel	Aluminium / PC
Type de lentille	Translucide
Cadre	120x60 cm
Angle d'ouverture	120°
Durée de Vie	30.000 Heures
Protection IP	IP40
Rendu des Couleurs (CRI)	87
Rendement LED	84 lm/W
Indice d'Éblouissement	UGR 19
Intensité du Courant	0,295 A
Sortie	36-50V DC // 1500 mA
Protection IK	IK05
Multitension	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe Isolation Électrique	II
Driver	Lifud
Classe Énergétique	A+
Certificats	CE & RoHS, TUV