

Récepteur radio 230V pour moteur de volet roulant jusqu'à 1A

FICHE TECHNIQUE

Ref. ALC I 401

Pilotez et programmez l'ouverture/fermeture des volets roulants et visualisez leur état grâce à l'application Tydom

Associez un détecteur de fumée radio compatible, le volet s'ouvre automatiquement en cas de fumée

Commande un volet roulant à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil (interrupteur, télécommande, application smartphone, assistant vocal...)

Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)

Commande locale à partir d'un interrupteur

Montée/Stop/Descente ou à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
ALIMENTATION	230V
LIEU D'UTILISATION	Intérieur
PORTÉE RADIO	100 à 300 m
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 °C à 40 °C
DIMENSIONS	H 41 x L 36 x P 15 mm