


# Applique Righel square 11W 4000K

Type : Applique LED IP65 mono-émission IK08 • Corps : Aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre polyester • LED : LED SMD à haut rendement et rendement chromatique élevé • Ecran : Ecran interne en technopolymère PC opale Résistant aux UV et écran externe en technopolymère PC transparent haute résilience • Alimentation : Haute efficacité inclus dans le corps du produit • Équipement : vis en acier inoxydable A4 (AISI 316L) • Câblage : Luminaire avec compartiment d'alimentation pour un câblage facile



71400033

## Caractéristiques Principales



## Données Techniques

Dimmabilité	NON DIMMABLE
Nombre de sources	1
Tension de l'appareil	220 à 240 V CA
Courant de l'appareil	0,100 A
Puissance de l'appareil	11 W
Fréquence de l'appareil	50/60 Hz
CRI	80
LED à flux lumineux	1050 lm
Flux lumineux sortant	800 lm
Efficacité LED	109 lm / W
Efficacité de l'appareil	73 lm / W
Angle d'ouverture	151 °
Grade IP	IP65
Grade IK	IK08
Couleur	Graphite
Garantie	3 années
Pilote inclus	INTÉGRÉ
Poids	900 gr
Dimensions	120x220x80 mm