FÛT BARRIÈRE, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE ...

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900ALT324KF
Barriere electromecanique avec double lampe clignotante a led integree pour lisse 3 m, 24 Vdc
Vitesse maximum :
- jusqu'à 1 sec. pour ALT324KF
Double clignotant intégré, deux couleurs vert/rouge
Surface avec traitement anti UV: structure résistant aux agents atmosphériques les plus durs
Engrenage et leviers robustes et fiables
Encodeur pour l'inversion sur obstacle

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Données Techniques Principales

Couple	40 Nm
Cycle de travail	50%
Temps ouverture 90°	1 sec
Logique de commande	CT10224F
Alimentation	230Vac
Absorption	1.6A
Puissance absorbée	330 W
Lumière integrée	OUI
Degré de protection	IP54
Dimensions (L - P - H)	450-280-1188
Température de fonctionnement	-20 + 55°
Longueur maximale lisse	3 Mètres

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France