# FÛT BARRIÈRE, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE EN BOÎTIER, AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ, ET DOUBLE LAMPE CLIGNOTANTE À LED INCORPORÉE. POUR LISSE JUSQU'À 4 M, JONCTION POUR LISSE COMPRISE

## FICHE TECHNIQUE

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Ref. 900ALT424K
Barriere electromecanique avec double lampe clignotante a led integree pour lisse 4 m, 24 Vdc
Vitesse maximum:
- jusqu'à 3,5 sec. pour ALT424K
Double clignotant intégré, deux couleurs vert/rouge
Surface avec traitement anti UV: structure résistant aux agents atmosphériques les plus durs
Engrenage et leviers robustes et fiables
Encodeur pour l'inversion sur obstacle

## Données Techniques Principales

| | |
|---|---|
| Couple | 200 Nm |
| Cycle de travail | 80% |
| Temps ouverture 90° | 3.5 sec |
| Logique de commande | CT10224 |
| Alimentation | 230Vac |
| Absorption | 1.3A |
| Puissance absorbée | 300 W |
| Lumière integrée | OUI |
| Degré de protection | IP54 |
| Dimensions (L - P - H) | 360-220-1110 |
| Température de fonctionnement | -20 + 55° |
| Longueur maximale lisse | 4 Mètres |

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France