

# FÛT BARRIÈRE, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE EN BOÎTIER, AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ, ET DOUBLE LAMPE CLIGNOTANTE À LED INCORPORÉE. POUR LISSE JUSQU'À 4 M, JONCTION POUR LISSE COMPRISE

**KEY**  
AUTOMATION

Barrière électromécanique avec double  
jusqu'à 3,5 sec. pour ALT424K • Double  
structure résistante aux agents atmosphériques  
l'inversion sur obstacle • Adaptable à  
d'énergie • Boîte universelle: la lisse peut  
fermeture • F



24 Vdc • Vitesse maximum: • -  
surface avec traitement anti UV:  
résistantes et fiables • Encodeur pour  
rotations • Système d'économie  
électrique de la vitesse en ouverture et  
22 24

## Données Techniques

Couple	200 Nm
Cycle de travail	80%
Temps ouverture 90°	3.5 sec
Logique de commande	CT10224
Alimentation	230Vac
Absorption	1.3A
Puissance absorbée	300 W
Lumière intégrée	OUI
Degré de protection	IP54
Dimensions (L - P - H)	360-220-1110
Température de fonctionnement	-20 + 55°
Longueur maximale lisse	4 Mètres