FÛT BARRIÈRE 6 à 8 mètres, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900ALT624K
Barriere electromecanique avec double lampe clignotante a led integree pour lisse 6 m, 24 Vdc
Vitesse maximum:
- jusqu'à 6 sec. pour ALT624K
Double clignotant intégré, deux couleurs vert/rouge
Double ressort d'équilibrage pour les lisses de 6 m
Surface avec traitement anti UV: structure résistant aux agents atmosphériques les plus durs
Engrenage et leviers robustes et fiables

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

	ALT624P	ALT624K	ALT624L
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Couple	Nm	305	305
Cycle de travail	%	80%	80%
Temps ouverture 90°	sec.	6/12	6/12
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES			
Logique de commande		CT10224	
Alimentation	V	230 Monoph.	230 Monoph.
Absorption	A	1.3A	1.3A
Puissance absorbée	W	300	300
Lumière integrée		OUI	OUI
Degré de protection		IP54	IP54
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Dimensions (L - P - H)	mm	450-280-1188	
Température de fonctionnement	°C	-20 + 55°	
Longueur maximale lisse	m	6 à 8 Mètres	6 à 8 Mètres
Poids	kg	35 + 2	35 + 2 + 2
Dimensions de l'armoire (L - P - H)	mm	270 - 270 - 370	
Poids de l'armoire	kg	2	2 + 2

* Pour ALT624K
** Pour ALT624L

DIMENSIONS

Données Techniques Principales

Couple	305 Nm
Cycle de travail	80%
Temps ouverture 90°	6/12
Logique de commande	CT10224
Alimentation	230Vac
Absorption	1.3A
Puissance absorbée	300 W
Lumière integrée	OUI
Degré de protection	IP54
Dimensions (L - P - H)	450-280-1188
Température de fonctionnement	-20 + 55°
Longueur maximale lisse	6 à 8 Mètres

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France