

FÛT BARRIÈRE 6 à 8 mètres, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE

Barrière électromécanique avec double lampe clignotante à led intégrée pour lisse 6 m, 24 Vdc • Vitesse maximum: • - jusqu'à 6 sec. pour ALT624K • Double clignotant intégré, deux couleurs vert/rouge • Double ressort d'équilibrage pour les lisses de 6 m • Surface avec traitement anti UV: structure résistante aux agents atmosphériques les plus durs • Engrenage et leviers robustes et fiables • Encodeur pour l'inversion sur obstacle • Adaptable à un usage intensif sur des applications privées et publiques • Système d'économie d'énergie • Boîte universelle: la lisse peut être installée à droite ou gauche • Gestion séparée vitesse en ouvert

KEY
AUTOMATION



900ALT624K

Caractéristiques Principales

Données Techniques

Couple	305 Nm
Cycle de travail	80%
Temps ouverture 90°	6/12
Logique de commande	CT10224
Alimentation	230Vac
Absorption	1.3A
Puissance absorbée	300 W
Lumière intégrée	OUI
Degré de protection	IP54
Dimensions (L - P - H)	450-280-1188
Température de fonctionnement	-20 + 55°
Longueur maximale lisse	6 à 8 Mètres