

## FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KRAE4024EK

Lumière led intégrée dans la partie antérieure pour éclairer en toute sécurité l'amplitude du passage et dans le même temps valoriser le portail

Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs

Plastique particulièrement résistant aux rayons UV

Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et coques robustes en aluminium vernies à la poudre

Pattes de fixation avant et arrière alignées pour simplifier l'installation

Déblocage manuel également possible avec l'émetteur SUB, facile, pratique pour tous et toujours à portée de main

Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales


Vitesse	3 CM/S
Force de pression	2000 N
Cycle de travail	80%
Temps ouverture 90°	18-25 sec
Logique de commande	14AB
Alimentation	24 VDC
Absorption	5A
Puissance absorbée	120 W
Lumière intégrée	OUI
Degré de protection	IP44
Dimensions (L - P - H)	844 - 100 - 104
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Poids max du vantail	600 kg

### Produits Conseillés

 900SUB-44WR  
ÉMETTEUR 4 CANAUX, COULEUR BLANC, 433Mhz, XR ROLLING  
CODE ...

 900BMET  
BOÎTIER MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR POUR DÉBLOCAGE MOTEUR

 900KBP  
KIT BATTERIE ET CHARGEUR POUR SUN/RAY/UNDER

 900SBLEXT  
CÂBLE POUR DÉBRAYAGE EXTÉRIEUR