KIT POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 3 M, MOTEUR 24 VDC RAPIDE, ARMOIRE DE COMMANDE AVEC RALENTISSEMENT, FIN DE COURSE MÉCANIQUE EN OUVERTURE ET ENCODEUR. INCLUS FONCTION DE LUMIÈRES NOCTURNE

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KRAY3024FEK
Motoreducteur electromecanique RAPIDE irreversible pour portails a battants jusqu'a 3m par vantail 24 Vdc
Lumière led intégrée dans la partie antérieure pour éclairer en toute sécurité l'amplitude du passage et dans le même temps valoriser le portail
Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs
Plastique particulièrement résistant aux rayons UV
Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et coques robustes en aluminium vernies à la poudre
Pattes de fixation avant et arrière alignées pour simplifier l'installation

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

PLUS

Moteur technologiquement avancé protégé contre les agents extérieurs. Décorage renové également possible avec Tendour SUN, Sunlis, Sunset, Sunset Plus, Sunset Plus Motorized.
Lumière led intégrée dans la partie antérieure pour éclairer en toute sécurité l'amplitude du passage et dans le même temps valoriser le portail.
Plastique particulièrement résistant aux rayons UV.

Pattes de fixation avant et arrière alignées pour simplifier l'installation.
Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et coques robustes en aluminium vernies à la poudre.

Mod.KRAY: classe d'usageintensif B3 (ed 10 cicli/ora) - raccordamento antenna

Le Lampeggiante Led Integrato

Montaggio rapido senza viti/dado

Piastra Prealloggiamento Lampada

Kit Fissaggio Anta con Dado Quadro - Antiscasso Antifrattura

Données Techniques Principales

Vitesse	3.8 CM/S
Force de pression	1000 N
Cycle de travail	50%
Temps ouverture 90°	10-15 sec
Logique de commande	14AB2F
Alimentation	24 VDC
Absorption	5A
Puissance absorbée	120 W
Lumière integrée	OUI
Degré de protection	IP44
Dimensions (L - P - H)	844 - 100 - 104
Température de fonctionnement	-20 +55°c
Poids max du vantail	300 kg

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France