

KIT POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 2,3 M, MOTEUR 24 VDC AVEC BRAS ARTICULÉ, 2 EMETTEURS 4 VOIES

Motoréducteur électromécanique avec bras articulé pour portails battants jusqu'à 2,3 m, par vantail 24 Vdc •
Motoréducteur avec bras articulé pour portails battants, particulièrement approprié pour les vantaux en aluminium, en bois
ou en PVC • **KEY** avec double fin • permet l'installation du RÉVO dans
toutes les situations, même les moins faciles, comme la porte et le pilier ou en
présence de piliers très étroits (10x10 cm) ou de vantaux réduits • Idéal pour piliers étroits, ou
réduites • Idéal pour piliers étroits, ou coques en aluminium moulées sous pression
résistantes aux rayons UV • Batterie de secours (en option) intégrée •
et arrière fixées sur le même plan • Le déblocage peut être effectué
manuellement



Données Techniques

Couple	Nm120
Cycle de travail	80%
Temps d'ouverture 90°	14-20 sec
Logique de commande	CT20224
Alimentation	230Vac
Absorption	0,6 A
Puissance absorbée	115W
Degré de protection	IP44
Dimensions (L - P - H)	125x255x310
Poids	10KG
Température de fonctionnement	-20° +55°C
Poids maximal vantail	250 KG

900KREP2224ES