KIT POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 2,3 M, MOTEUR 24 VDC AVEC BRAS ARTICULÉ, 2 EMETTEURS 4 VOIES

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KREV2224ER
Motoreducteur electromecanique avec bras articule pour portails battants jusqu'a 2,3 m, par vantail 24 Vdc
Motoréducteur avec bras articulé pour portails battants, particulièrement approprié pour les vantaux en aluminium, en bois ou en PVC
Réglage avec double fin de course mécanique integré
Le bras articulé permet l'installation du RÉVO dans toutes les situations moins faciles, comme par exemple en cas d'une distance élévée entre la porte et le pilier ou en présence de piliers très étroits (10x10 cm).
Disponible en deux versions avec bras articulé ou coulissant pour ouvertures réduites
Idéal pour piliers étroits, ou de taille réduite.

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Couple	Nm120
Cycle de travail	80%
Temps d'ouverture 90°	14-20 sec
Logique de commande	CT20224
Alimentation	230Vac
Absorption	0,6 A
Puissance absorbée	115W
Degré de protection	IP44
Dimensions (L - P - H)	125x255x310
Poids	10KG
Température de fonctionnement	-20° +55°C
Poids maximal vantail	250 KG

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France