KIT POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 4 M, MOTEUR 230 VAC AVEC BRAS ARTICULE,

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KSN52ES
Avec encodeur (version 24 Vdc) et possibilité de réglage de la vitesse et du ralentissement
Totale sécurité dans la détection d'obstacles
Possibilité de déblocage également extérieur
Ralentissement en début et fin de cycle, pour protéger la mécanique du produit
Possibilité de connexion avec l' armoire 24 Vdc 14AB2
Possibilité de connexion avec l' armoire 230 Vac CT202

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

PLUS

Aux produits (moteur 24 V) est et possibilité de réglage de la vitesse et du ralentissement
Totale sécurité dans la détection d'obstacles
Possibilité de déblocage également extérieur

Ralentissement en début et fin de cycle, pour protéger la mécanique du produit
Possibilité de connexion avec l' armoire 24 Vdc 14AB2
Possibilité de connexion avec l'armoire 230 Vac CT202

Déblocage extérieur possible sans clefs de service

Bras articulés sur demande de pentes inclinées

Moteur à vitesse réglable, ralentissement réglable

Fin de course avec réglage précis

Données Techniques Principales

Couple	Nm 400
Cycle de travail	30%
Temps ouverture 90°	18 Sec
Logique de commande	CT202
Alimentation	230Vac
Absorption	1.5 A
Puissance absorbée	340W
Condensateur	12 uF
Protection thermique	150°C
Degré de protection	IP43
Dimensions (L - P - H)	330-187-157
Poids	14 KG
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Poids maximal vantail	800 KG

Produits Conseillés

900BMET
BOÎTIER MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR POUR DÉBLOCAGE MOTEUR

900SBLEXT
CÂBLE POUR DÉBRAYAGE EXTÉRIEUR

900ELS-C
ÉLECTROSERRURE 12 V HORIZONTALE

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France