

KIT POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 4 M, MOTEUR 230 VAC AVEC BRAS ARTICULE,


Avec encodeur (version 24 Vdc) et possibilité de réglage de la vitesse et du ralentissement • Totale sécurité dans la détection d'obstacles • Possibilité de déblocage également extérieur • Ralentissement en début et fin de cycle, pour protéger la mécanique du produit • Possibilité de connexion avec l'armoire 24 Vdc 14AB2 • Possibilité de connexion avec l'armoire 230 Vac CT202

KEY
AUTOMATION



900KSN52ES

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Couple	Nm 400
Cycle de travail	30%
Temps ouverture 90°	18 Sec
Logique de commande	CT202
Alimentation	230Vac
Absorption	1.5 A
Puissance absorbée	340W
Condensateur	12 uF
Protection thermique	150°C
Degré de protection	IP43
Dimensions (L - P - H)	330-187-157
Poids	14 KG
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Poids maximal vantail	800 KG

Produits Conseillés



900BMET

BÔTIER MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR POUR DÉBLOCAGE MOTEUR



900SBLEXT

CÂBLE POUR DÉBRAYAGE EXTÉRIEUR



900ELS-C

ÉLECTROSERRURE 12 V HORIZONTALE

Access.Led
CONCEPT

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France