

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KSUN4024EK

Comme l'ensemble de la gamme Night Light System, SUN intègre une mécanique extrêmement silencieuse grâce à une conception minutieuse et l'utilisation de matériaux avant-gardistes

Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs

Plastique particulièrement résistant aux rayons UV

Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et

coques robustes en aluminium vernies à la poudre

Le système de déverrouillage est simple et intuitif

Batterie de secours (en option) intégrée



NEW


Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Paramètre	Unité	Valeur
Alimentation	VAC	230
Courant nominal absorbé	A	1,2
Cycle de travail	%	80
Vitesse d'entraînement	cm/s	26
Couple maxi	Nm	18
Température de fonctionnement	°C	-20 à +55
Indice de protection		IP44
Puissance maximum absorbée	W	250



Plus
Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche produit complète. Vous y trouverez toutes les informations techniques et les options disponibles. Cliquez sur le lien pour accéder à la fiche produit complète. Vous y trouverez toutes les informations techniques et les options disponibles.



Données Techniques Principales

Alimentation	230VAC
Courant nominal absorbé	1,2A
Cycle de travail	80%
Vitesse d'entraînement	26 cm/s
Couple maxi	18Nm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP44
Puissance maximum absorbée	250W

Produits Conseillés

 900RN800
CRÉMAILLÈRE M4 EN NYLON L=1000 M POUR PORTAILS
JUSQU'À 800 KG

 900KUBEPRO
MODULE DE PROGRAMMATION VIA SMARTPHONE POUR 14A
ET Halo

 900SUB-44WR
ÉMETTEUR 4 CANAUX, COULEUR BLANC, 433Mhz, XR ROLLING
CODE ...

 900KBP
KIT BATTERIE ET CHARGEUR POUR SUN/RAY/UNDER