

KIT POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 500 KG VERSION RAPIDE, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE AVEC RALENTISSEMENT ET FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE. INCLUS FONCTION DE LUMIÈRES NOCTURNE (AVEC UNITÉ CENTRALE 14AF)

Ref. 900KSUN5024FEK

Motoreducteur electromecanique pour portails coulissants jusqu'a 500 kg, 24 Vdc

Comme l'ensemble de la gamme Night Light System, SUN intègre une mécanique extrêmement silencieuse grâce à une conception minutieuse et l'utilisation de matériaux avant-gardistes

Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs

Plastique particulièrement résistant aux rayons UV

Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et coques robustes en aluminium vernies à la poudre

Le système de déverrouillage est simple et intuitif



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Caractéristique	Modèle	900KSUN5024FEK	900KSUN5024FEK	900KSUN5024FEK
Alimentation	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Courant nominal absorbé	1,3A	1,3A	1,3A	1,3A
Cycle de travail	80%	80%	80%	80%
Vitesse d'entraînement	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s
Couple maxi	23Nm	23Nm	23Nm	23Nm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C	-20°C à +55°C	-20°C à +55°C	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Puissance maximum absorbée	300W	300W	300W	300W



PLUS
Cliquez sur les images pour accéder aux détails techniques et aux documents de référence.



Données Techniques Principales

Alimentation	230VAC
Courant nominal absorbé	1,3A
Cycle de travail	80%
Vitesse d'entraînement	40 cm/s
Couple maxi	23Nm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP44
Puissance maximum absorbée	300W

