

KIT POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 500 KG VERSION RAPIDE, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE AVEC RALENTISSEMENT ET FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE. INCLUS FONCTION DE LUMIÈRES NOCTURNE (AVEC UNITÉ CENTRALE



Motoreducteur electromecanique pour Light System, SUN intègre une mécanique matériaux avant-gardistes • Matière particulièrement résistant aux rayons UV aluminium vernies à la poudre • Le système
 • Réduction avec roulement extra-large SUN FAST: vitesses



ne l'ensemble de la gamme Night on minutieuse et l'utilisation de agents extérieurs • Plastique oncieuse, et coques robustes en : de secours (en option) intégrée se magnétique sur demande • dc 14A

Caractéristiques Principales

DESCRIPTION	UNITE	900KSUN5024FEK	900KSUN5024FEK
Alimentation	230VAC	230VAC	230VAC
Courant nominal absorbé	1,3A	1,3A	1,3A
Cycle de travail	80%	80%	80%
Vitesse d'entraînement	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s
Couple maxi	23Nm	23Nm	23Nm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C	-20°C à +55°C	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP44	IP44	IP44
Puissance maximum absorbée	300W	300W	300W



PLUS

- Réduction avec roulement extra-large SUN FAST: vitesses
- Matière particulièrement résistant aux rayons UV aluminium vernies à la poudre
- Le système



Données Techniques

Alimentation	230VAC
Courant nominal absorbé	1,3A
Cycle de travail	80%
Vitesse d'entraînement	40 cm/s
Couple maxi	23Nm
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP44
Puissance maximum absorbée	300W