KIT POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 700 KG, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE CT10224 AVEC RALENTISSEMENT ET FIN DE COURSE ELECTRIQUE, 2 EMETTEURS 4 VOIES

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KSUN7224ES
KIT POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 700 KG
MOTEUR 24 VDC
ARMOIRE DE COMMANDE CT10224 AVEC RALENTISSEMENT ET
FIN DE COURSE ELECTRIQUE,
2 EMETTEURS 4 VOIES ROLLING CODE

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

		SUN1024	SUN7024	SUN1024	SUN1024T
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES					
vitesse	m/s	0,2	0,2	0,2	0,2
cycles/h	N°	30	30	30	30
cycles de travail	%	50	50	50	50
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
alimentation moteur		110	110	115	110/115 V
alimentation	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
absorption	A	1,2	1,2	1,2	1,2
puissance maximale	W	120	120	180	180
condensateur	µF				
puissance thermique					
classe d'isolation		F	F	F	F
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES					
degré de protection	IP	44	44	44	44
dimensions (L x P x H)	mm	210 x 210 x 300	210 x 210 x 300	210 x 210 x 300	210 x 210 x 300
poids	kg	10	10,5	10	10
température de fonctionnement	°C	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
fréquence de fonctionnement	Hz	433	868	433	868

(1) Pour chaque accessoire ajouté
(2) Pour chaque accessoire ajouté (Les valeurs d'usine sont en italique, à gauche du tableau)

DIMENSIONS

Données Techniques Principales

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France