

## FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KSUN8024EK

Comme l'ensemble de la gamme Night Light System, SUN intègre une mécanique extrêmement silencieuse grâce à une conception minutieuse et l'utilisation de matériaux avant-gardistes

Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs

Plastique particulièrement résistant aux rayons UV

Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et

coques robustes en aluminium vernies à la poudre

Batterie de secours (en option) intégrée

Réduction avec roulement extra-large à haute performance



NEW

Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Vitesse	25 cm/s
Couple	26 Nm
Cycle de travail	80%
Logique de commande	14A
Alimentation	230Vac
Absorption	1.5A
Puissance absorbée	345W
Lumière intégrée	OUI
Degré de protection	IP44
Dimensions (L - P - H)	330-210-300
Poids	12.5 KG
Température de fonctionnement	-20 +55° C
Poid maximal portail	800 KG

## Produits Conseillés



900RN800

CRÉMAILLÈRE M4 EN NYLON L=1000 M POUR PORTAILS  
JUSQU'À 800 KG



900KBP

KIT BATTERIE ET CHARGEUR POUR SUN/RAY/UNDER



900SUB-44WR

ÉMETTEUR 4 CANAUX, COULEUR BLANC, 433Mhz, XR ROLLING  
CODE ...