

KIT ENTERRÉ POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 3,5 M, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE AVEC RALENTISSEMENT. INCLUS FONCTION DE LUMIÈRE NOCTURNE


Motoreducteur **KEY** mécanique incas
coques compatibles avec les caisses de
fin de course mécaniques réglables
ralentissement • Moteur 24 Vdc sans en
Vac) • Nouvelle caisse de



24 Vdc et 230 Vac • Nouvelles
levier de traction intégré • Avec
ajustement de la vitesse et du
câble de 10m de long. (230
noire 24 Vdc I4AB2

900KUND3024EK

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Couple	Nm 250
Cycle de travail	80%
Temps d'ouverture 90°	18-25 sec
Logique de commande	I4AB2
Alimentation	230Vac
Absorption	5 A
Puissance absorbée	120 W
Degré de protection	IP67
Dimensions (L - P - H)	412x160x346
Poids	11KG
Température de fonctionnement	-20° +55°C
Poids maximal vantail	600 KG

Produits Conseillés



900CF3

CAISSON DE FONDATION EN CATAPHORÈSE, AVEC LEVIER ET PIVOT MÉCANIQUE S63



900OP100

KIT POUR OUVERTURE SUPÉRIEURE À 100° POUR VANTAUX JUSQU'À 3000 MM

Access.Led
CONCEPT

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France