KIT ENTERRÉ POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À 3,5 M, MOTEUR 24 VDC, ARMOIRE DE COMMANDE AVEC RALENTISSEMENT. INCLUS FONCTION DE LUMIÈRE NOCTURNE

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900KUND3024EK
Motoreducteur electromecanique incastre pour portails battants jusqu'a 3,5 m, par vantail 24 Vdc et 230 Vac
Nouvelles coques compatibles avec les caisses des marques concurrentes
Nouveau débrayage à levier de traction intégré
Avec fin de course mécaniques réglables en ouverture et en fermeture
Possibilité de régulation de la vitesse et du ralentissement
Moteur 24 Vdc sans encodeur

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



	UND	UND-S	UND24	UND24*
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Couple	Nm	250	250	250	250
Cycle de travail	%	80	80	80	80
Temps d'ouverture	sec	18-25	18	18-25	18-25
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Logique de commande		CTS02	CTS02	THB2	THB2/ AP
Alimentation	Vac	230	230	24	24
	Hz	50	50	-	-
Absorption	A	5	5	5	5
puissance absorbée	W	120	120	120	120
Degré de protection	IP	67	67	67	67
protection thermique	°C	150	150	-	-
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Degré de protection	IP	67	67	67	67
dimensions (L - P - H)	mm	412 - 160 - 346	412 - 160 - 346	412 - 160 - 346	412 - 160 - 346
poids	KG/AP	11	11	14,8	14,8
température de fonctionnement	°C	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55	-20 / +55
poid maximal vantail	Kg	600	600	600	600

Données Techniques Principales

Couple	Nm 250
Cycle de travail	80%
Temps d'ouverture 90°	18-25 sec
Logique de commande	14AB2
Alimentation	230Vac
Absorption	5 A
Puissance absorbée	120 W
Degré de protection	IP67
Dimensions (L - P - H)	412x160x346
Poids	11KG
Température de fonctionnement	-20° +55°C
Poids maximal vantail	600 KG

Produits Conseillés

900CF3
CAISSON DE FONDATION EN CATAPHORÈSE, AVEC LEVIER ET PIVOT MÉCANIQUE SB3

900OP100
KIT POUR OUVERTURE SUPÉRIEURE À 100° POUR VANTAUX JUSQU'À 3000 MM

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France