

DOWNLIGHT SLIM LED ROND 20W CCT OSRAM CHIP UGR19

FICHE TECHNIQUE

Ref. ALC20WDOWNCCT
DOWNLIGHT
LED OSRAM SMD 2835
20W 2000 lm
IP20
Angle 120°
UGR 19
Découpe 200 mm
Diamètre 225mm Hauteur 40mm



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

| | |
|--|---------------------|
| Puissance nominale | 20w |
| Tension Nominale | 85-265V |
| Couleur | CCT3000K-4000K-6000 |
| CRI-Rendu des Couleurs | 85 |
| ndice Protection | IP20 |
| Heures de fonctionnement LED diode (H) | 40.000 |
| Dimensions (mm) | Ø225mm * H40mm |
| Fréquence (Hz) | 50/60Hz |
| Gamme de Températures (°C) | -20°C ~ +55°C |
| Cycles Marche/Arrêt | 100.000 |
| Moment de Départ (s) | 0,2s |
| Dimension Découpe (mm) | Ø 200mm |
| Indice d'Éblouissement (UGR) | 19 |
| Driver inclus | OUI |
| Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015) | A+ |
| Matériaux de construction | Aluminium +PC |
| Lumens | 2000 |
| Type de LEDS | SMD 2835 OSRAM CHIP |
| Angle de Rayonnement (°) | 120° |
| Efficacité diode LED (Lm/W) | 120 Lm/W |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100Lm/W |