

Clavier à code autonome 1 relais + lecteur de carte EM

FICHE TECHNIQUE

Ref. ALC 106

Lecteur d'accès autonome

Accès par carte EM et/ou mot de passe

Clavier et caisson métallique

Indicateur LED de signalisation

Wiegand 26

Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)

Contrôle de temps d'ouverture, de fermeture et d'alarme

Apte pour extérieur IP68

Design compact pour les cadres



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Capacité	Jusqu'à 2.000 PIN et/ou cartes RFID
Modes d'identification	Carte(C), Pin(P)
Carte de proximité	EM RFID (125KHz)
Distance de lecture	3 ~ 6 cm
Sorties	Sortie relay NO/NC et alarme, Wiegand 26
Entrées	Bouton, Lecteur (WG26)
Temps d'ouverture	Réglable 0 ~ 99 sec.
Durée d'alarme	Réglable 0 ~ 3 min.
Alimentation	DC 12V 60mA max.
Consommation au repos	~30mA
Protection	Étanche IP68
Temp. fonctionnement	-45° C ~ +60° C
Dimensions	25 (Pr) x 43 (L) x 150 (H) mm
Poids	250 g