

# Détecteur PIR et bris de vitre

Détecteur volumétrique PIR et immunité aux animaux de compagnie et détecteur de bris de vitre • Bidirectionnel • Certificat de grade 2 • Sans fil 868 MHz Jeweller • Antenne interne espace libre 1200 m • Indicateur de détection de mouvement • Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80° • Tamper anti-ouverture • Immunité aux animaux de compagnie  $\leq 20$  kg y  $\leq 50$  cm • Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans) • Utilisation intérieure • Inclus support



AJ-COMBIPROTECT-B

## Données Techniques

Technologie	PIR volumétrique et capteur microphonique bris de vitre
Grade de sécurité	Degré 2
Objectif PIR	24 zones et 6 plans
Champ de détection PIR	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m
Champ de détection de rupture	9 m
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	$\leq 1200$ m en espace ouvert
Immunité aux animaux	$\leq 20$ kg, $\leq 50$ cm
Masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm