

Contact magnétique porte/fenêtre - Sans fil 868 MHz AJAX Blanc

Certifié EN50131 Grade 2 • Protection contre la fraude • Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication • Alarme anti sabotage • L'appareil peut fonctionner 7 ans sans remplacement des piles • Un contact externe est disponible pour la connexion de détecteurs tiers • Inclut des aimants de différentes tailles pour l'installation sur des cadres étroits et des cadres de porte



Données Techniques

Classification	Détecteur de sécurité à canal radio et point de contact magnétique
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Contacteur Reed
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Seuil d'activation	Petit aimant – 1 cm
Alimentation	Batterie : batterie CR123A
T	ension d'alimentation : 3 V
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 1200 m en espace ouvert
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	Diamètre: 20 mm
Poids	29 g
Certification	Grade 2, CE
Kit complet	Détecteur d'ouverture DoorProtect Panneau de montage SmartBracket Deux aimants Batterie CR123A (préinstallée) Contact externe Kit de montage Mode d'emploi