

Détecteur de mouvement intérieur Immunité animale 20 kg Blanc

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJMOTIONPROTECTBL

Certifié EN50131 Grade 2

Protection contre la fraude

Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication

Alarme anti sabotage

L'appareil peut fonctionner 5 ans sans remplacement des piles

Il ignore les chats et les chiens pesant jusqu'à 20 kg et mesurant

jusqu'à 50 cm

L'appareil détecte avec précision les mouvements dans des conditions de chaleur, même à une température de +40°?



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Classification	Détecteur sécurité à canal radio combiné électro-optique
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Capteur IRP
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Distance de détection de mouvement	Jusqu'à 12 m
Angles de détection	Horizontal — 88.5°
Sensibilité	Réglable, 3 niveaux
Hauteur d'installation recommandée	2,4 m
Immunité aux animaux	Poids — jusqu'à 20 kg
Alimentation	Batterie : Batterie CR123A
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale — jusqu'à 1 700 m en espace ouvert
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°? à +40°?
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	110 × 65 × 50 mm
Poids	86 g
Certification	Grade 2, CE
Kit complet	Détecteur de mouvement MotionProtect Panneau de montage SmartBracket Batterie CR123A (préinstallée) Kit de montage Mode d'emploi