

# Détecteur de mouvement sans fil avec capteur à micro-ondes Noir

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJMOTIONPROTECTPLUSNR

Certifié EN50131 Grade 2

Protection contre la fraude

Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication

Alarme anti sabotage

Le capteur micro-ondes supplémentaire filtre les éventuelles interférences du climatiseur et du mouvement du rideau

L'appareil fonctionne jusqu'à 5 ans sans remplacement des piles

Ignore les animaux domestiques pesant jusqu'à 20 kg et mesurant jusqu'à 50 cm de haut



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Classification	Détecteur de sécurité à canal radio combiné électro-optique
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Capteur IRP, capteur micro-ondes (24 GHz)
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Distance de détection de mouvement	Jusqu'à 12 m
Angles de détection	Horizontal — 88.5°
Sensibilité	Réglable, 3 niveaux
Hauteur d'installation recommandée	2,4 m
Immunité aux animaux	Poids — jusqu'à 20 kg
Alimentation	Batterie: batterie CR123A
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale — jusqu'à 1200 m en espace ouvert
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°? à +40°?
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	110 × 65 × 50 mm
Poids	96 g
Certification	Grade 2, CE
Kit complet	Détecteur de mouvement MotionProtect Plus Panneau de montage SmartBracket Batterie CR123A (préinstallée) Kit de montage Mode d'emploi