

# Détecteur de mouvement sans fil avec capteur à micro-ondes Blanc

Certifié EN50131 Grade 2 • Protection contre la fraude • Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication • Alarme anti sabotage • Le capteur micro-ondes supplémentaire filtre les éventuelles interférences du climatiseur et du mouvement du rideau • L'appareil fonctionne jusqu'à 5 ans sans remplacement des piles • Ignore les animaux domestiques pesant jusqu'à 20 kg et mesurant jusqu'à 50 cm de haut



## Données Techniques

Classification	Détecteur de sécurité à canal radio combiné électro-optique
Type de détecteur	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne avec Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
Élément capteur	Capteur IRP, capteur micro-ondes (24 GHz)
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Distance de détection de mouvement	Jusqu'à 12 m
Angles de détection	Horizontal – 88,5°
Sensibilité	Réglable, 3 niveaux
Hauteur d'installation recommandée	2,4 m
Immunité aux animaux	Poids – jusqu'à 20 kg
Alimentation	Batterie: batterie CR123A
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale – jusqu'à 1200 m en espace ouvert
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	110 x 65 x 50 mm
Poids	96 g
Certification	Grade 2, CE
Kit complet	Détecteur de mouvement MotionProtect Plus Panneau de montage SmartBracket Batterie CR123A (préinstallée) Kit de montage Mode d'emploi