

# Kit d'alarme AJAX Ethernet et double carte Sim GPRS

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-STARTERKIT-CAM-B  
Communication Ethernet et double carte SIM GPRS  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Jusqu'à 100 dispositifs sans fil  
25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo  
Application mobile et logiciel PC  
Le kit comprend :  
Hub 2  
1 détecteur d'ouverture  
1 détecteur volumétrique photo  
1 Télécommande



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Securité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	A rajouter en accessoire
Communication	Ethernet / Double SIM 2G (GPRS)
Dispositifs maximum	100
Intégration vidéo	Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 50
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 16 heures
Temp. fonctionnement	+5° C ~ 40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm