Kit d'alarme AJAX Ethernet et double carte Sim GPRS

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-STARTERKIT-CAM-W
Communication Ethernet et double carte SIM GPRS
Sans fil 868 MHz Jeweller
Jusqu`à 100 dispositifs sans fil
25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Application mobile et logiciel PC
Le kit comprend :
Hub 2
1 détecteur d'ouverture
1 détecteur volumétrique photo
1 Télécommande

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Securité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	A rajouter en accessoire
Communication	Ethernet / Double SIM 2G (GPRS)
Dispositifs maximum	100
Intégration vidéo	Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 50
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 16 heures
Temp. fonctionnement	+5° C ~ 40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France