

Sirène extérieure avec LED de 85 à 113 db Noire

Certifié EN50131 Grade 2 • Protection contre la fraude • Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication • Alarme anti sabotage • La sirène résiste à la poussière, à la grêle et aux gouttes de pluie. Fonctionne à une température de -25°C • Indique l'état armé/désarmé au moyen d'une LED intégrée • Peut fonctionner 5 ans sans remplacement de la batterie ou avec une alimentation 12 V DC



Données Techniques

Classification	Signal de sécurité à canal radio sonore et lumineux
Type de sirène	Sans fil
Méthode d'installation	Intérieur/extérieur
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Hub, Hub Plus, Hub 2 et ReX
Type de notification	Son/Lumière
Niveau de volume sonore	Réglable, 83 - 113 dB à une distance de 1 m
Durée d'alarme	Réglable – 3 - 180 s
Indication de l'état armé/désarmé	Oui
Délai de réception du signal d'alarme	0,15 s
Alimentation	Batterie: Quatre batteries CR123A ou DC 12 V ± 20 %
Tension d'alimentation	3 V
Autonomie de la pile	Jusqu'à 5 ans
Technologie radio Jeweller	Portée de communication avec l'unité centrale – jusqu'à 1500 m en espace ouvert
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Humidité admissible	Jusqu'à 95%
Indice de protection du boîtier	IP54
Anti-sabotage	Protection anti-sabotage
Dimensions	200 × 200 × 51 mm
Poids	528 g
Certification	Grade 2, CE
Kit complet	Sirène StreetSiren