

# Sirène extérieure avec LED de 85 à 113 db Blanche

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJSTREETSIRENEBL

Certifié EN50131 Grade 2

Protection contre la fraude

Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication

Alarme anti sabotage

La sirène résiste à la poussière, à la grêle et aux gouttes de pluie.

Fonctionne à une température de -25°?

Indique l'état armé/désarmé au moyen d'une LED intégrée

Peut fonctionner 5 ans sans remplacement de la batterie ou avec une alimentation 12 V DC



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Classification                         | Signal de sécurité à canal radio sonore et lumineux                             |
| Type de sirène                         | Sans fil                                                                        |
| Méthode d'installation                 | Intérieur/extérieur                                                             |
| Compatibilité                          | Fonctionne uniquement avec Hub, Hub Plus, Hub 2 et ReX                          |
| Type de notification                   | Son/Lumière                                                                     |
| Niveau de volume sonore                | Réglable, 83 - 113 dB à une distance de 1 m                                     |
| Durée d'alarme                         | Réglable — 3 - 180 s                                                            |
| Indication de l'état armé/désarmé      | Oui                                                                             |
| Délai de réception du signal d'alarme  | 0,15 s                                                                          |
| Alimentation                           | Batterie: Quatre batteries CR123A ou DC 12 V ± 20 %                             |
| Tension d'alimentation                 | 3 V                                                                             |
| Autonomie de la pile                   | Jusqu'à 5 ans                                                                   |
| Technologie radio Jeweller             | Portée de communication avec l'unité centrale — jusqu'à 1500 m en espace ouvert |
| Capteur de température                 | Disponible                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement | -25°? à +50°?                                                                   |
| Humidité admissible                    | Jusqu'à 95%                                                                     |
| Indice de protection du boîtier        | IP54                                                                            |
| Anti-sabotage                          | Protection anti-sabotage                                                        |
| Dimensions                             | 200 × 200 × 51 mm                                                               |
| Poids                                  | 528 g                                                                           |
| Certification                          | Grade 2, CE                                                                     |
| Kit complet                            | Sirène StreetSiren                                                              |
|                                        | Panneau de montage SmartBracket                                                 |
|                                        | 4 batteries CR123A (préinstallées)                                              |
|                                        | Kit de montage                                                                  |