

Kit complet Ecran tactile 7" technologie IP et Wifi avec lecteur de cartes intégré

FICHE TECHNIQUE

Ref. ALC-KITO1-IP

Tecnología IP & WiFi

Kit formé par: AK-E12W platine extérieure d'interphone vidéo de surface avec caméra de 2Mpx HD et AK-C313W moniteur intérieur WiFi avec écran TFT LCD de 7"

Lecteur de cartes MF, NFC et BLE

Configuration complète via navigateur web

Notifications push et appels entre dispositifs via l'application

SmartPlus

4 utilisateurs gratuits inclus sur l'application

Répertoire des appels et des utilisateurs

Mises à jour du firmware sur le cloud avec contrôle de l'installateur

Protocole ONVIF pour l'intégration avec les enregistreurs de vidéosurveillance

Connexion entre les platines et les moniteurs via le cloud sur différents réseaux



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Modèle	E12W
Contrôle d'Accès	Ouverture de porte avec cartes MF 13.56MHz, NFC et Bluetooth avec registres
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec éclairage LED configurable
Sortie de relais	1 pour serrure principale, Wiegand
Entrées	2 entrées
Accès distant	Application mobile SmartPlus ou configuration via navigateur web
Capteur d'image	1/2.7" 2 Megapixel CMOS avec capteur infrarouge et de lumière
Angle de vue	123°(H) / 69°(V)
Résolution de caméra	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Encodage vidéo	H.264 et H.265
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur à réduction de bruit et technologie Crystal Clear Audio
Format audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722
Mémoire	Slot MicroSD jusqu'à 32GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via Cloud sur différents réseaux

Produits Conseillés

AK-E12-RAINCOVER-S