

Door Bell Wifi HIK VISION

Sonnette vidéo Wi-Fi • Caméra 2 MP avec lumière infrarouge supplémentaire • 1 bouton d'appel, 1 bouton de réinitialisation, 1 interface sans fil • Prise en charge du WiFi 2,4 GHz, 12VDC, IP54 • Interphone vidéo avec application mobile



DS-KB6403-WIP

Données Techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Processeur | Processeur SOC intégré hautes performances |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Linux embarqué |
| Capteur d'image | Caméra couleur HD 2MP à capteur CMOS |
| Sensibilité à la lumière | Faible illumination |
| Objectif | distance focale de 1,96mm, F 2.2 |
| Champ de vision | 180° (Horizontal), 96° (Vertical) |
| Norme de compression vidéo | H.264 |
| Flux vidéo | Flux principal: 1080P - Flux secondaire VGA |
| Plage dynamique large (WDR) | WDR |
| Flux audio | Bidirectionnel, Full Duplex |
| Entrée audio | Microphone omnidirectionnel intégré |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré |
| Norme de compression audio | G.711 U |
| Taux de compression audio | 64Kbps |
| Qualité audio | Suppression du bruit et annulation des échos |
| Mode éclairage supplémentaire | Supplément IR |
| Longueur d'onde | 940nm |
| Protocole de réseau | TCP/IP, RTSP |
| Interface réseau | Interface sans-fil (Carte réseau sans fil); 2,4GHz pris en charge |
| Détection de mouvement | Prise en charge |
| Détection de mouvement | Prise en charge |
| Carte TF | 128Go maxi |
| Bouton / touche d'appel | 1 bouton de réinitialisation |
| Indice de protection | IP54 |
| Alimentation | 12 V CC non fourni, prévoir PFM320D-015 |