Encastré de sol finition inox brossé asymétrique 1000lm

FICHE TECHNIQUE

Ref. LL131100A3
Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable.
Convient aussi pour une utilisation au sol piétinable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part.
Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation.
Collerette en acier inox type AISI 316L et corps en aluminium EN-6061T6 anodisé,
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé.
Vis de fixation en acier inox AISI 316L.
Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.
Version en tension 12/24V. Version en courant constant 700mA: utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.
Au choix LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2)
Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales





Données Techniques Principales

Installation	Mur et Sol
Matériel du corps	Aluminium
Finition	Inox Brossé
Type de diffuseur	Verre sérigraphié
Optiques	Asymétrique
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000K
LB Factor 50.000 h	L80B20
Risque photobiologique	RG0
Consommation électrique Watt	9
Lumen	1000
Real Lumen	750
Alimentation	Non incluse
LED	12/24V
Indice de protection	IP68

Produits Conseillés

LB107003 I
Alimentation CNC 25-35 / INC35 en tension 12/24V 40W IP67

LB131001
Armature à encastrer CNC120

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France