



# SPOT ENCASTRE DE SOL INC50 ACIER INOX 316L 4000K 6.5W

Également adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. • Collerette en acier inox type AISI 316L. • Corps en aluminium anodisé noir. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé. Version dimmable disponible. Vis de fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. • Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications directement sur les faux-plafonds qu'au travers des plafonds. • Version en courant constant (350mA/ 500mA: utilisez exclusivement les câbles de 2 ou 3 conducteurs). • 3 coloris Inox Blanc Anthracite.



LL132009LN

## Caractéristiques Principales



## Données Techniques

## Produits Conseillés

■  
LB 1070039  
BOITE ENCASTREMENT INC50

Access.Led  
CONCEPT

Access.Led Concept  
5 Avenue de la concorde  
21000 Dijon  
France