

INC 50 IP67 24V 6.5W 650lm 53° 3000K

LL 132011L3

Également adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétinable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. • Colerette en acier inox type AISI 316L. • Corps en aluminium anodisé noir. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m et bloqué par un presse-câble en laiton nickelé. Version dimmable disponible. Vis de fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. • Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. • Version en tension 12/24V. Version en courant constant > 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K que, RGO groupe (EN62471).

(2) • 3 coloris Inox Blanc Anthracite



Caractéristiques Principales



Données Techniques

Installation	Encastrement au mur, Encastrement au plafond, Encastrement au sol
Matériel du corps	Aluminium
Finition	Gris anthracite RAL 7021
Type de diffuseur	Verre transparent
Optiques	53°
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000K
CRI	>1a
LB Factor 50.000 h	L80B20
Risque photobiologique	RGO
Consommation électrique Watt	6.5W
Lumen	650
Real Lumen	418
Alimentation	Non incluse
LED	24V

Produits Conseillés

■
LB 1070039
BOITE ENCASTREMENT INC50

Access.Led
CONCEPT

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France