

Ola 500 Color LED 220V 42W 5500lm 3000K Gris anthracite RAL 7021

FICHE TECHNIQUE

Ref. LL 1 440 1E3

Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Diffuseur en PMMA antichocs triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.

Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.

Fermeture vis à six pans creux ch.2.

Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.

LED AC direct 220-240V, dimmable coupure de phase.

Au choix LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude).

6 Coloris Gris Anthracite Rouille Blanc et Rouille Gris et Jaune

Anthracite et Gold

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Installation	Mur Plafond
Finition	Gris anthracite ral 7021
Type de diffuseur	PPMA
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Risque photobiologique	RG0
Consommation électrique Watt	42
Lumen	5500
Real Lumen	2139
Alimentation	Intégrée
LED	AC Direct
Indice de protection	IP66
Résistance à la rupture	IK08
Normes et marques de conformité	CE
Dimming	Coupure de phase