Ola 500 Color LED 42W IP66 3000K Gris High Tec RAL 9006 5500lm

FICHE TECHNIQUE

Ref. LL I 4401G3
Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.
Diffuseur en PMMA antichocs triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Fermeture vis à six pans creux ch.2.
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.
LED AC direct 220-240V, dimmable coupure de phase.
Au choix LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).
6 Coloris Gris Anthracite Rouille Blanc et Rouille Gris et Jaune Anthracite et Gold
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Installation	Mur Plafond
Finition	Gris anthracite ral 7021
Type de diffuseur	PPMA
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Risque photobiologique	RGO
Consommation électrique Watt	42
Lumen	5500
Real Lumen	2139
Alimentation	Intégrée
LED	AC Direct
Indice de protection	IP66
Résistance à la rupture	IK08
Normes et marques de conformité	CE
Dimming	Coupure de phase

Access.Led Concept
5 Avenue de la concorde
21000 Dijon
France